

**strapex**

## Machines à cercler mobiles pour feuilards plastiques



SMA 10



SMA 20



SMG 10

# Machines simples

## Pour expédition de faible ou moyenne quantité de colis

### Modèle SMA 20

#### Machine polyvalente

Hauteur réglable de 700–830 mm

Tension de feuilard réglable de 5–450 N

Pour utilisation avec feuilards Polypropylène (PP) de 9/12 mm

Remplacement rapide et facile de la bobine

Mobile: La machine trouve sa place n'importe où, puisqu'elle est sur roulettes et qu'il suffit d'une prise électrique monophasée



#### Utilisation simple et cerclage rapide

Déclenchement du cycle automatique lors de l'insertion manuelle de la bande



#### Utilisation multiple

Regroupage de colis ou cerclage de sécurité contre le vol



#### Entretien facile et économe en énergie

Le moteur ne tourne que pendant l'opération de cerclage



#### Commandes agréables

Pas d'éléments en saillie



**Modèle SMA 10**

**L'alternative économique pour des quantités faibles de colis**



**Model SMG 10**

**Machines à cercler haute performance avec 5 points forts**

- Jusqu'à 70 cerclages par minute
- Réglage simple de la tension par bouton-poussoir
- Technologie facile, peu de pièces en mouvement
- Tension constante pour paquets divers
- Remplacement facile de la bobine

Données techniques	SMA 10	SMA 20	SMG 10
--------------------	--------	--------	--------

Référence article	351.530.001	351.400.001	740.120.101 740.120.121
-------------------	-------------	-------------	----------------------------

**Machines**

Dimension machine			
– Largeur x profondeur	900 x 600 mm	870 x 500 mm	900 x 615 mm
– Hauteur de travail	770 – 920 mm	700 – 830 mm	770 – 930 mm
– Dimension gaine (l x h)		740.120.101: 740.120.121:	500 x 400 mm 650 x 500 mm

Poids	81 kg	68 kg	170 kg
Alimentation électrique	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz, 115 V, 60 Hz
Puissance consommée	0,77 kW	0,3 kW	0,52 kW

Tension, réglable en continu	60 – 450 N	5 – 450 N	300 N
Performance par minute, max.	12 cerclages	15 cerclages	70 cerclages

Déclenchement			
– Automatique lors de l'insertion manuelle			
– du feillard	•	•	
– Par pédale		•	•
– Manuellement (bouton)	•		
Thermosoudure	•	•	•

**Feuillard plastique**


Qualité	Polypropylène (PP)	Polypropylène (PP)	Polypropylène (PP)
Largeur	9/12 mm	9/12 mm	5 mm
Épaisseur	0,45 – 0,75 mm	0,45 – 0,75 mm	0,35 – 0,60 mm
Dimension de bobine, Ø intérieur	200 mm	200 mm	200 mm

**Dimensions min. du colis**

Largeur x hauteur, env.	50 x 30 mm	45 x 20 mm	100 x 20 mm
-------------------------	------------	------------	-------------

**Options**

Seconde pédale	•
Butée de paquet	•
Déclencheur avec barrière lumineuse	•



Réglage simple de la tension par bouton-poussoir



Remplacement facile de la bobine

# Make your products feel safe

---



Own development and manufacturing



Proven solutions for various industry segments



Worldwide sales and service network

**[www.strapex.com](http://www.strapex.com)**