

**strapex**

**SMG 25i/50i/55i**

**Machines à cercler haute performance  
pour feuillets plastiques**

**Pour l'industrie alimentaire (viande)  
et pharmaceutique**



SWISS  MADE



SMG 25i



SMG 50i/55i

**Rapide  
Simple  
Fiable  
Sûr  
Économique**


# SMG 25i/50i/55i

## Coûts réduits, efficace, utilisation simple

### Points forts

<b>Construction acier inoxydable</b>	Qualité supérieure pour les environnements exigeants idéal pour le secteur de la viande et pharmaceutique.
<b>Disponibilité élevée</b>	Guide sécurisé du feuillard grâce à notre système exclusif guide fermé. Facile à nettoyer et à entretenir
<b>Flexibilité</b>	Pour l'intégration dans un système de convoyeurs ou comme machine autonome.
<b>Protection IP 56</b>	Protection parfaite pour les environnements de production exigeants.

### Le Plus Strapex



Le Service complet: Machine, feuillard et service après-vente



**Changement rapide du rouleau, alimentation automatique du feuillard**



**Accessibilité optimale**



**Options**  
Adaptable pour des conditions de travail et des exigences différentes



**Des feuillards économiques pour un cerclage efficace**  
Utilisation de feuillards légers PP



### SMG 25i

Comme machine autonome ou avec une table à rouleaux pour intégration dans une ligne de production.



### SMG 50i/55i

Avec des courroies motorisées pour l'intégration dans une ligne de production complètement automatique.

### Données Techniques

Poids	SMG 25i: de 200 kg SMG 50i/55i: de 280 kg
Force de traction	35 kg
Taille de la gaine	650 x 500 mm
Dimensions min. du coils	100 x 20 mm
Force de tension	à 450 N
– Cerclage manuel	79 dB (A)
Niveaux de pression acoustique	Thermosoudure de haute résistance
Sertissage	Courant électrique altern. monophasé
	230 V / 50 Hz, 1PNE et 115 V / 60 Hz, 1PNE
	Tolérance -15%/+20%
Performance 230 VAC	
Stand-By SMG 25i	64 VA, 0,32 A, 9 var, Facteur de puissance 0,88
Opération SMG 25i	451 VA, 2,3 A, 93 var, Facteur de puissance 0,98
Performance 230 VAC	
Stand-By SMG 50i/55i	78 VA, 0,38 A, 33 var, Facteur de puissance 0,82
Opération SMG 50i/55i	622 VA, 3,0 A, 139 var, Facteur de puissance 0,95
Protection IP 56	IP 56 / DIN 60529 + IP X9K ISO 20653
<b>Feuillards plastiques</b>	
Qualité de feuillard	Polypropylène (PP)
Largeur de feuillard	9–12 mm
Épaisseur de feuillard	0,40–0,60 mm
Dimensions bobine	Ø-intérieur 200 mm Ø-extérieur 430 mm



**Make your products feel safe**

[www.strapex.com](http://www.strapex.com)